

ASPIRADOR SERIE OIL



Los aspiradores TECNOIL, son unas máquinas creadas para la aspiración de líquidos y virutas. Por eso son una herramienta imprescindible para talleres de mecanizados e industria metalúrgica.

El líquido aspirado fluye en el tanque, mientras que la viruta es retenida en la cesta dispuesta para tal efecto. Cuando el depósito está lleno, el flotador detiene la aspiración, pudiéndose proceder entonces al vaciado del líquido a través de la bomba que vuelve a poner el líquido en la máquina herramienta, filtrando por su filtro de 300 micrón.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	POTENCIA	TIPO	CAUDAL	DEPRESIÓN	DEPÓSITO
TECNOIL 100 IF	1022074	3000 W	Trifásico	300 m ³ /h	3000 mm/h ² o	100 Lit
TECNOIL 150 MP	1022063	3450 W	Monofásico	540 m ³ /h	2500 mm/h ² o	140 Lit
TECNOIL 250 MP	1022065	3450 W	Monofásico	540 m ³ /h	2500 mm/h ² o	250 Lit
TECNOIL 250 T3	1022066	3000 W	Trifásico	300 m ³ /h	3000 mm/h ² o	250 Lit
TECNOIL 450 T55	1022067	5500 W	Trifásico	320 m ³ /h	5100 mm/h ² o	450 Lit
TECNOIL 700 T110	1022068	9200 W	Trifásico	400 m ³ /h	6000 mm/h ² o	700 Lit



ASPIRADORES
INDUSTRIALES



SERVICIO DE
TRABAJO
CONTINUO 24 H



NORMAS ATEX



SEPARAN
VIRUTAS DEL
ACEITE

